

## POLOAUTOMATICKÝ SVÁŘECÍ INVERTOR MIG 200 Speedy

Poloautomatický svařovací stroj MIG 200 Speedy se používá pro ruční svařování ocelí a barevných kovů. Je určen pro workshop dílnu a hoby svářeče. Umožňuje svařování metodami MIG/MAG pod ochranou krycího plynu CO<sub>2</sub>, nebo směsí Argonu, dále obalovanou elektrodou metodou MMA. Změna polarity umožní svařování metodou MIG/MAG pomocí samoochranných drátů typu FLUX. Svářecí zařízení se používá v uzavřených, nebo zastřešených prostorách, nevystavovaných přímým povětrnostním vlivům.

MIG 200 Speedy pracuje s cívkami drátu D100 (1 kg) a D200 (5 kg) vše je poháněno celokovovým velmi solidním podavačem drátu, možné je použití průměrů 0,6mm, 0,8mm až 1,0mm

Sada obsahuje: svařovací hořák MIG/MAG TW-15/3m s eurokonektorem, zemnicí kabel se svorkou, kabel s kleštěmi pro držení elektrody.



### Standardní výbava:



## MIG 200 Speedy

### TECHNICKÁ DATA:

Napájení	230V 50Hz
Spotřeba energie	8,5 kVA
Jmenovitý svařovací proud / pracovní cyklus	200 A / 60%
Rozsah nastavení svařovacího proudu	50-200 A
Rozsah nastavení svařovacího napětí	16 – 24 V
Průměry cívky drátu	100 mm, 200 mm
Rozsah nastavení rychlosti posuvu drátu	2,5-12 m/min
Maximální spotřeba proudu	25 A
Hmotnost (bez příslušenství)	8 kg
Rozměry	395 x 163 x 238 mm
Typ hořáku	TW-15/3 m

### TR-WELD s.r.o.

Dodavatel: TR-WELD s.r.o. Lidická  
700/19, 602 00 Brno 2  
IČ:03617793 DIČ:CZ 03617793

Provozovna: TR-WELD s.r.o.  
Hanělova 471/2, 674 01 Třebíč  
IČ:03617793 DIČ:CZ 03617793

Info. pro sklad, obchod a  
velkoobchod TR-WELD s.r.o.  
trweld@seznam.cz +420 773 227 014,  
15, 16, 11  
www.centrum-naradi.cz